

Technisches Datenblatt

MEGA HOLZ Klickvinyl Premium – Diele

Toscana, Cornwall, Highlands, Südtirol

Eigenschaft	Norm	Wert
Verpackungseinheit	/	6 Stk. = 2,05 m ²
Plankenmaß	EN ISO 24342	230 x 1500 x 6 mm
Gesamtdicke	EN ISO 24346	6,0 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm
Belagsart	EN ISO 1 0582	Heterogenes PVC
Oberflächenvergütung	/	PUR
Flächengewicht	EN ISO 23997	10,2 kg/m ²
Fugenart	/	Microfase
Klassifizierung	EN ISO 1087	33/42*
Maßbeständigkeit	EN ISO 23999	Ø 0,05 %
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Ø 0,05 mm
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Brandverhalten	EN 13501-1	BFL-S1
Rutschhemmung	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Trittschall	/	Integriert (1 mm IXPE)
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	19 dB
Wärmedurchlasswiderstand	ASTM-C518-17	0,049 m ² K/W
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Ja**
Verschleißgruppe	EN ISO 10582	Typ 1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Ja Typ W, EN12529
Fußbodenheizung	EN 1264-2	Geeignet max. 27°C
Antistatisch	/	Ja
Emissionstest nach AgBB-Schema	/	Sehr emissionsarm

* Befahrbarkeit ausgenommen

** Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei haushaltstypischen Chemikalien. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

